SIEMENS

数据页 6GT2690-0AC00

产品描述	分离器将收到的高频信号分配到两个输出端上 MOBY D 天线合路器，用于 连接 2 ANT D5 或 ANT D6，带 SLG D10/SLG D10S， IP65，-25 至 +65°C



应用适宜性	用于构建高频 RFID 网关应用，带两根至四根天线
使用的适宜性	在阅读器 RF290R 上的运行，SLG D10/D10S 带 ANT D5、ANT D6 天线

机械数据

材料	PA 12
颜色	碳黑色

许可的环境条件

环境温度	
• 运行期间	-25 ... +65 °C
• 存放期间	-25 ... +75 °C
• 运输期间	-25 ... +75 °C

结构、尺寸和重量

宽度	80 mm
高度	40 mm
深度	160 mm
净重	400 g

标准、规范、许可

保留变更权利
© Copyright Siemens

平均故障间隔时间 (MTBF)	34 y

更多信息 / 网络链接

网络链接	
• 至网页： TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• 至网页： SIMATIC NET SELECTION TOOL 选型帮助	https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964
• 至网页：IWLAN	http://www.siemens.com/iwlan
• 至网页：工业通信	http://www.siemens.com/ident/rfid
• 至网页： Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• 至网页： 信息和下载中心	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• 至网页：图片数据库	http://automation.siemens.com/bilddb
• 至网页： CAx 下载管理器	http://www.siemens.com/cax
• 至网页： Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
上一次修改：	2019/9/15

保留变更权利
© Copyright Siemens