SIEMENS

Datenblatt für SINAMICS Control Unit CU240E-2 F

Artikel-Nr. : **6SL3244-0BB13-1BA1**



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Elektrische Daten

Betriebsspannung über	
Das Powermodul	DC 24 V
Externe Stromversorgung	DC 20 ... 29 V
Stromaufnahme, max.	0,50 A
Verlustleistung	5,50 W

Kommunikation

Kommunikation	RS485

Ein- / Ausgänge

Digitaleingänge-Standard	
Anzahl	6
Schaltpegel: 0→1	11 V
Schaltpegel: 1→0	5 V
Digitaleingänge-Fail Safe	
Anzahl	3 (Nutzung von 6 × DI Standard)
Digitalausgänge	
als Relais-Wechsler	
Anzahl	2
Analog- / Digitaleingänge	
Anzahl	2 (Differenz-Eingang)
Analogausgänge	
Anzahl	2 (potenzialbezogener Ausgang)

Regelungsverfahren

U/f linear / quadratisch / parametrierbar	Ja
U/f mit Flussstromregelung (FCC)	Ja
U/f ECO linear / quadratisch	Ja
Vector-Regelung, geberlos	Ja
Vector-Regelung, mit Geber	Nein
Drehmomentenregelung, geberlos	Ja
Drehmomentenregelung, mit Geber	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
Betrieb	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Lagerung	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchte	
Betrieb, max.	95 %

Anschlüsse

Signalkabel	
Anschlussquerschnitt	0,05 ... 1,50 mm² (AWG 28 ... AWG 16)

Mechanische Daten

Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	0,49 kg (1,08 lb)
Maße	
Breite	73,0 mm (2,87 in)
Höhe	199,0 mm (7,83 in)
Tiefe	46,0 mm (1,81 in)

Normen

Normen-Konformität	CE, UL, cUL, RCM, SEMI F47
CE-Kennzeichen	Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU