SIEMENS

Produktdatenblatt 6ED1052-1HB00-0BA5



Abbildung ähnlich

LOGO! 24RC,LOGIKMODUL,
DISPLAY SV/E/A: 24V UC/24V UC/RELAIS,
8 DE/4 DA,
SP. 130 BLOECKE MODULAR ERWEITERBAR 24V AC/DC

Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
DC 24 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
AC 24 V	Ja
Uhrzeit	
Zeitschaltuhren	
Anzahl	8
Gangreserve	80 h
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4 ; Relais
Kurzschlussschutz	Nein ; externe Absicherung erforderlich
Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2014

bei induktiver Last, max.	3 A
bei ohmscher Last, max.	10 A
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B)	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
IP 20	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Schiffbau-Zulassung	
Schiffbau-Zulassung	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	55 °C
Maße	
Breite	72 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
Stand	06.08.2014

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2014