SIEMENS

Datenblatt 6AV6574-2AC00-2AA1



Abbildung ähnlich

SIMATIC HMI CF-Speicherkarte, 512 MB, für HMI-Geräte und IPCs mit entsprechendem Steckplatz Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	CompactFlash-Speicherkarte
Bedienelemente	
Bauform/Design	
● standard	Ja
● flach	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	beliebig, abhängig vom Zielgerät
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	3,3 V; wählbare Spannungsversorgung: 3,3 V ±10 % oder 5,0 V ±10 %
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	75 mA; typischer, maximaler Wert
Speicher	
Art des Speichers	Compact Flash Memory CF-Typ I
Bauform	CompactFlash
Speichergröße	512 Mbyte
Schreibzyklen SLC-Flash	2; Mio., Konsumer Qualität
Schreibschutzschalter	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Nein
cULus	Nein
KC-Zulassung	Nein
EAC (ehemals Gost-R)	Nein
RoHS-Konformität	Ja
China-RoHS-Konformität	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja; Passives Bauteil, daher abhängig vom Zielgerät
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
● ATEX Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● ATEX Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● IECEx Zone 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● IECEx Zone 22	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● cULus Class I Zone 2, Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● FM Class I Division 2	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
Schiffbau-Zulassung	
● Germanischer Lloyd (GL)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens

● American Bureau of Shipping (ABS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Bureau Veritas (BV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Det Norske Veritas (DNV)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Lloyds Register of Shipping (LRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Polski Rejestr Statkow (PRS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Chinese Classification Society (CCS)	Ja; Hinweise in der Betriebsanleitung des Zielgerätes sind immer zu beachten!
● Kompassschutzabstand	5 m
Umgebungsbedingungen	
geeignet für Inneneinsatz	Ja
Umgebungstemperatur im Betrieb	
● min.	0 °C; jeder Einbauwinkel
● max.	50 °C; jeder Einbauwinkel
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
● min.	-20 °C
● max.	60 °C
Relative Luftfeuchte	
● Betrieb, max.	90 %
● Kondensation zulässig	Nein; keine Betauung zulässig
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
● Windows CE	Ja
● Windows Vista	Ja
● Windows XP	Ja
● Windows 7	Ja
● Windows 8	Ja
● Linux	Nein
● sonstige	Ja; Karte darf nicht formatiert werden!
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
● Kunststoff	Ja
Lebensdauer	
● Anzahl Schaltspiele, Tasten	10; min. Datenspeicherung ohne Datenverlust (in Jahren)
Maße	
Breite	42,8 mm
Höhe	36,4 mm
Dicke	3,3 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	10 g
Gewicht (mit Verpackung)	15 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte mit CF-Steckplatz
Nutzbar in folgenden Produkten	
● Produkt 1	6AV6642-0*
● Produkt 2	6AV6542-0*
● Produkt 3	6AV6545-0*
● Produkt 4	6AV6644-*
● Produkt 5	6AV6545-8*
● Produkt 6	6AV6640-0C*
● Produkt 7	6AV6643-7BA00-*
● Produkt 8	6AV6643-7CD00-*
● Produkt 9	6AV6643-7DD00-*

letzte Änderung: 16.01.2021

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens