Selection



System	Ampere Rating	Indoor - Type 1 Catalog Number	Ship. Wgt.	List Price $	Outdoor - Type 3R Catalog Number	Ship. Wgt.	List Price $	Horsepower Ratings 240 Volt 1-Phase	240 Volt 3-Phase	480 Volt 1-Phase	480 Volt 3-Phase	600 Volt 1-Phase	600 Volt 3-Phase	250V DC	600V DC
600 Volt Non-Fusible④															
2-Pole ③														**480 Volt AC / 600 Volt AC / 600 Volt DC**	
	30	**HNF261**	12		**HNF261R**	13		—	—	7 1/2	—	10	—	5	15
	60	**HNF262**	19		**HNF262R**	20		—	—	20	—	25	—	10	30
	100	**HNF263**	24		**HNF263R**	25		—	—	30	—	40	—	20	50
	400	**HNF265■**	109		**HNF265R**	113		15	—	50	—	50	—	40	50
	600	**HNF266■**	111		**HNF266R■**	115		15	—	50	—	50	—	50	50
3-Pole														**480 Volt AC / 600 Volt AC / 250 Volt DC**	
	30	**HNF361**	12		**HNF361R**	13		5	10	7 1/2	20	10	30	5	—
	60	**HNF362H②**	11		**HNF362RH②**	11		10	20	20	50	20	40	10	—
	60	**HNF362①**	18		**HNF362R①**	19		10	20	20	50	25	60	10	25
	100	**HNF363①**	23		**HNF363R①**	24		15	40	30	75	40	100	20	25
	200	**HNF364①**	46		**HNF364R①**	47		15	60	50	125	50	150	40	50
	400	**HNF365**	114		**HNF365R**	118		15	125	50	250	50	350	50	—
	600	**HNF366**	116		**HNF366R**	120		15	200	50	400	50	500	50	—
	800	**HNF367**	302		**HNF367R**	305		15	250	50	500	50	500	50	—
	1200	**HNF368**	305		**HNF368R**	307		15	250	50	500	50	500	50	—
600 Volt Non-Fusible④															
		Type 4 / 4X Stainless			**Type 12 Industrial ⑤**										
	30	**HNF261S**	13		**HNF261J**	13		—	—	7 1/2	—	10	—	5	15
	60	**HNF262S**	20		**HNF262J**	20		—	—	20	—	25	—	10	30
	100	**HNF263S■**	25		**HNF263J■**	25		—	—	30	—	40	—	20	50
	400	**HNF265S■**	113		**HNF265J■**	114		15	—	50	—	—	—	40	50
	600	**HNF266S■**	115		**HNF266J■**	120		15	—	50	—	—	—	50	50
3-Pole														**480 Volt AC / 600 Volt AC / 250 Volt DC**	
	30	**HNF361S**	13		**HNF361J**	13		5	10	7 1/2	20	10	30	5	—
	60	**HNF362SH②**	15		**HNF362JH②**	14		10	20	20	50	20	40	10	—
	60	**HNF362S①**	19		**HNF362J①**	19		10	20	20	50	25	60	10	25
	100	**HNF363S①**	24		**HNF363J①**	24		15	40	30	75	40	100	20	25
	200	**HNF364S①**	47		**HNF364J①**	47		15	60	50	125	50	150	40	50
	400	**HNF365S**	118		**HNF365J**	119		15	125	50	250	50	350	50	50
	600	**HNF366S**	120		**HNF366J**	120		15	200	50	400	50	500	50	50
	800	**HNF367S**	302		**HNF367J■**	302		15	250	50	500	50	500	50	50
	1200	—	—		**HNF368J■**	310		15	250	50	500	50	500	50	50

■ Built to order. Allow 2–3 weeks for delivery.
① Also rated 600V DC.
② Compact switch (11.1"H, 6.6"W box less cover and handle). Short circuit withstand rating—100,000 RMS sym. amps.
③ Use 3-Pole switch for 200A application.
④ Suitable for use as service entrance equipment.
⑤ Also rated type 3S / 3R.