SIEMENS

数据页 6GT2002-4JD00

产品类型名称

适用于 RF18xC 的连接块，M12，7/8" 4 针
RFID 以太网接线板， M12，7/8" 4 针，用于 RF182C， RFID181EIP



使用的适宜性	适用于 RF180C、RF182C、RFID 181EIP 的连接块
传输速率	
传输率 / 工业以太网时	10 ... 100 Mbit/s
接口	
电气连接规格	
• 工业以太网接口	M12，d 编码
• 针对供电电压	7/8" 4 芯
机械数据	
材料	锌压铸件
颜色	银色
拧紧扭矩 / 用于设备的固定螺栓 / 最大值	1.3 N·m
电源电压、电流消耗、功率损耗	
供电电压	
• DC 时 / 额定值	24 V
• DC 时	20 ... 30 V
持续电流 / 传送至其它总线设备 / DC 时 / 最大值	8 A

保留变更权利
© Copyright Siemens

许可的环境条件	
环境温度	
• 运行期间	0 ... 60 °C
• 存放期间	-40 ... +70 °C
• 运输期间	-40 ... +70 °C
防护等级 IP	IP67
耐冲击性	符合 IEC 61131-2
冲击加速	300 m/s²
振动加速	100 m/s²

结构、尺寸和重量	
宽度	60 mm
高度	24 mm
深度	79 mm
净重	0.23 kg
紧固类型	4 个包含在内的螺栓

产品特点、功能、组件 / 概述	
显示方式	显示以太网状态的 4 个 LED

标准、规范、许可	
资格证明	CE, FCC, cULus
平均故障间隔时间 (MTBF)	1100 y

更多信息 / 网络链接	
网络链接	
• 至网页： SIMATIC NET SELECTION TOOL 选型帮助	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• 至网页：工业通信	http://www.siemens.com/ident/rfid
• 至网页： Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• 至网页： 信息和下载中心	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• 至网页：图片数据库	http://automation.siemens.com/bilddb
• 至网页： CAx 下载管理器	http://www.siemens.com/cax
• 至网页： Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

安全提示	
安全提示	西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能，以支持工厂、解决方案、机器、设备和/或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。 有鉴于此，西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产品更新和升级信息。 此外，要确保西门子产品和解决方案的安全操作，还须采取适当的预防措施（例如：设备单元保护机制），并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息，请访问 http://www.siemens.com/industrialsecurity。 要及时了解有关产品的更新和升级信息，请订阅相关产品的时事通讯。更多相关信息，请访问 http://support.automation.siemens.com。(V3.4)

保留变更权利
© Copyright Siemens

上一次修改： 2019/8/27

保留变更权利
© Copyright Siemens