SIEMENS

数据页 6GT2002-1HD01

产品类型名称

适用于 RF170C 的连接块
RFID 接线板用于 RF170C 用于连接 2 个阅读器 通过 M12 插塞连接器 RS-422 或 RS-232



相似插图

使用的适宜性	用于 RF170C 的连接块，用于连接读取器和 RS232 设备
接口	
接口规格 / 适用于点到点连接	RS422/RS232
阅读器数量 / 可连接	2
接口规格 / 连接阅读器 / 用于通信	M12，8 芯
机械数据	
材料	锌压铸件
颜色	银色
拧紧扭矩 / 用于设备的固定螺栓 / 最大值	1.5 N·m
电源电压、电流消耗、功率损耗	
供电电压	
• DC 时 / 额定值	24 V
• DC 时	20 ... 30 V
许可的环境条件	
环境温度	

保留变更权利
© Copyright Siemens

• 运行期间	-25 ... +55 °C
• 存放期间	-40 ... +70 °C
• 运输期间	-40 ... +70 °C
防护等级 IP	IP67
耐冲击性	符合 IEC 61131-2
冲击加速	300 m/s²
振动加速	100 m/s²

结构、尺寸和重量

宽度	90 mm
高度	130 mm
深度	25 mm
净重	0.5 kg
紧固类型	4 个包含在内的螺栓

产品特点、功能、组件 / 概述

显示方式	每个阅读器接口 4 个 LED，1 个 LED 用于显示设备状态

标准、规范、许可

资格证明	CE, FCC, cULus
平均故障间隔时间 (MTBF)	1100 y

更多信息 / 网络链接

网络链接	
• 至网页： SIMATIC NET SELECTION TOOL 选型帮助	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• 至网页：工业通信	http://www.siemens.com/ident/rfid
• 至网页： Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• 至网页： 信息和下载中心	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• 至网页：图片数据库	http://automation.siemens.com/bilddb
• 至网页： CAx 下载管理器	http://www.siemens.com/cax
• 至网页： Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

安全提示

安全提示	西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能，以支持工厂、解决方案、机器、设备和/或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。 有鉴于此，西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产品更新和升级信息。 此外，要确保西门子产品和解决方案的安全操作，还须采取适当的预防措施（例如：设备单元保护机制），并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息，请访问 http://www.siemens.com/industrialsecurity。 要及时了解有关产品的更新和升级信息，请订阅相关产品的时事通讯。更多相关信息，请访问 http://support.automation.siemens.com。(V3.4)

上一次修改： 2019/8/27

保留变更权利
© Copyright Siemens