SIEMENS

Aktuelle Produktdaten anzeigen

Datenblatt 6GT2090-0BE00

Produkttyp-Bezeichnung **M12 8-polig, male, gerade**

Produktbeschreibung Rundsteckverbinder M12 (Stift) mit Schraubklemmen und PG-Verschraubung
RF Stecker M12 8-polig, male, gerade, Schraubanschluss
Mindestbestellmenge 5 Stück



Eignung zur Verwendung	Für Kommunikationsmodul ASM 456, RF160C, RF170C, RF180C, RF182C, RFID 181EIP
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	M12-Stecker (Stifteinsatz, 8-polig, A-kodiert)
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Kunststoff PA
Ausführung der Verriegelung	Verschraubung
Polzahl	8
Anzugsdrehmoment / für Kontakte / bei Schraubanschluss	0,2 ... 0,2 N·m
Steckercodierung / der M12-Rundsteckverbinder	A
Bauform, Maße und Gewichte	
Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG

Breite	20,2 mm
Höhe	20,2 mm
Tiefe	54 mm
Nettogewicht	30 g
anschließbarer Kabeldurchmesser	5,4 ... 8 mm

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• UL-Zulassung	Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/ident/rfid
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 12.10.2016

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG