SIEMENS

Produktdatenblatt 6ED1052-1FB00-0BA7



Abbildung ähnlich

LOGO! 230RCE,LOGIKMODUL,DISPLAY SV/E/A:
115V/230V/RELAIS,
8 DE/4 DA, SP. 400 BLOECKE,
MODULAR ERWEITERBAR, 230V AC/DC,
ETHERNET

Aufbauart/Montage	
Montage	auf Hutschiene 35mm, 6 Teilungseinheiten breit
Versorgungsspannung	
DC 115 V	Ja
DC 230 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	100 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	253 V
AC 115 V	Ja
AC 230 V	Ja
Uhrzeit	
Zeitschaltuhren	
Anzahl	333
Gangreserve	480 h
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	8
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4 ; Relais
Produktfunktion / an den Digitalausgängen / Kurzschlussschutz	Nein ; externe Absicherung erforderlich

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2013

Relaisausgänge	
Schaltvermögen der Kontakte	
bei induktiver Last, max.	3 A
bei ohmscher Last, max.	10 A
EMV	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011	
Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 (Grenzwertklasse B)	Ja ; funkentstört nach EN55011, Grenzwertklasse B
Schutzart und Schutzklasse	
IP 20	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CSA-Zulassung	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	Ja
entwickelt nach IEC 61131	Ja
nach VDE 0631	Ja
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	
min.	0 °C
max.	55 °C
Maße	
Breite	107 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	55 mm
Stand	02.09.2013

Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens AG 2013